

СОГЛАСОВАНО  
Председатель профкома  
\_\_\_\_\_/Т.Л.Кривицкая/  
протокол № \_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_ 201\_\_г.

УТВЕРЖДЕНО  
Заведующий  
МБДОУ детского сада № 37  
города Белово  
\_\_\_\_\_/Т.С.Вакуленко/  
Приказ № 13 от 22.01.2019 г.

СОГЛАСОВАНО  
Ответственный по охране труда  
\_\_\_\_\_/Э.В.Попова/  
«\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_г.

## **Инструкция № по охране труда при выполнении малярных работ МБДОУ детского сада № 37 города Белово**

### **1. Общие требования охраны труда при выполнении малярных работ**

- 1.1. К работам с красителями, обладающими токсичными свойствами, допускаются работники не моложе 18 лет, которые прошли медицинское обследование.
- 1.2. К выполнению малярных работ допускаются лица, которые изучили настоящую инструкцию и прошли вводный инструктаж на рабочем месте.
- 1.3. При выполнении малярных работ работнику необходимо помнить, что нарушение правил производственной санитарии может привести к заболеваниям кожи, внутренних органов, а в некоторых случаях – к отравлению.
- 1.4. После того, как освободилась тара из-под растворителей и лакокрасочных материалов немедленно удалить ее с рабочего места.
- 1.5. Раствор краски, случайно пролитой на пол, надо сразу же засыпать песком или опилками, а затем хорошо убрать.
- 1.6. Запрещается производить малярные работы на не огражденных рабочих местах, которые расположены на высоте более 1м от пола, в темных или местах слабоосвещенных.
- 1.7. Работники при работе должны пользоваться защитными приспособлениями:
  - при работе с растворителями – респиратор РУ-60м или РМИ-62;
  - при окрасочных работах – специальные защитные очки ПО-3 и резиновые перчатки.
- 1.8. Рукоятки используемых рабочих инструментов должны быть сделаны из древесины, гладко обработаны, подогнаны под размер и надежно закреплены.
- 1.9. Запрещается применять ручной инструмент, если на нем имеются выбоины, трещины, сколы рабочих частей.
- 1.10. Тару необходимо открывать и чистить только специальным инструментом, изготовленным из меди, алюминия или другого материала, который не образует искр.
- 1.11. Необходимо строго придерживаться правил и требований настоящей инструкции, а также инструкций по эксплуатации используемых инструментов, оборудования и расходных материалов.

### **2. Требования охраны труда перед началом выполнения малярных работ**

- 2.1. Надеть спецодежду, подготовить защитные очки, резиновые перчатки, при работе с растворителями – респиратор.
- 2.2. Перед выполнением малярной работы необходимо проверить надежность настилов, лесов, подмостей, передвижных столиков, стремянок и т.д.
- 2.3. Проверить наличие всех необходимых инструментов и расходных материалов для выполнения малярных работ.

### **3. Требования охраны труда во время проведения малярных работ**

- 3.1. Малярные работы на рабочих местах, расположенных на высоте 1м и более, производить при помощи подмостей.
- 3.2. Запрещается опирать приставные лестницы на оконные переплеты.
- 3.3. Все внутренние малярные работы выполнять только при открытых окнах или принудительной вентиляции.
- 3.4. Запрещается нанесение красок, эмалей, и грунтовок, содержащих свинцовые соединения, способом пульверизации.
- 3.5. Для того, чтобы удалить старую масляную краску химическим способом, необходимо использовать шпатель на удлиненной ручке.
- 3.6. Категорически запрещается прием пищи на рабочем месте.
- 3.7. Во время проведения работ строго соблюдать данную инструкцию и инструкции по выполнению работ на подмостях и переносных лестницах.

#### **4. Требования охраны труда после окончания малярных работ**

- 4.1. Утилизировать пустые емкости из-под используемых красок, растворителей и т.п.
- 4.1. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом теплой водой.
- 4.2. Запрещается мыть руки любыми растворителями.

#### **5. Требования охраны труда в случае аварийных ситуаций**

- 5.1. При плохом самочувствии (угар от краски) немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайшее лечебное учреждение, сообщить о случившемся заведующему Учреждением.
- 5.2. При неисправности настилов, ни в коем случае нельзя продолжать работу, необходимо сообщить о данном факте администрации Учреждения
- 5.3. Если возник пожар эвакуировать людей из помещения, немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть и заведующему Учреждением, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушителя, песка).

Инструкцию разработал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

С инструкцией ознакомлен (а)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/